

## CARACTERISTIQUES

- Pour moteurs jusqu'à 150 Chevaux
- Action proportionnelle électrique
- Couple linéaire
- Grande fiabilité
- Réponse inférieure à 32 ms
- Sans entretien
- Sécurité positive
- Actionneur ACB 120 pour fiche Amphénol
- Sortie par fiche packard ou automotive
- Idéal pour pompe rotative et en ligne
- Faible consommation
- Livré avec levier Le 1400-2



L'actionneur proportionnel électromagnétique de la série 120 de GAC positionne les contrôles mécaniques de carburant des moteurs diesels, essences ou à gaz. La conception rotative d'une très grande fiabilité est étanche à l'environnement, ne comporte aucune partie coulissante et ne nécessite aucun entretien. Il peut s'adapter à toutes les configurations de tringlerie. Pour la sécurité, un ressort interne de rappel positionne le levier de l'actionneur à la position arrêt en cas de perte de tension d'alimentation. L'actionneur est disponible en tension 12 volts ou en tension 24 volts.

## SPECIFICATIONS

<b>Puissance absorbée</b>	Intensité nominale:	2 A sous 12 volts 1 A sous 24 volts
<b>Environnement</b>	Température de fonctionnement: Humidité relative:	- 54 ° à + 95 ° jusqu'à 100 %
<b>Encombrement</b>	Dimensions : Poids :	105 x 94 x 92 mm 2,05 Kg
<b>Performances</b>	Force : Rotation :	1.4 N(maxi) 25 +/- 1 degré