

## CARACTERISTIQUES

- Montage à place du solénoïde de stop
- Action proportionnelle électrique
- Réponse ultra rapide
- Aucune modification requise
- Grande fiabilité
- Sans entretien et sécurité positive
- Simplification et contrôle de fuel
- Approuvé par Deutz Ag
- Connecteur rapide type automobile
- Installation rapide et simple



L'actionneur électromagnétique hautes performances ACD 110 de G.A.C se monte directement sur les moteurs Deutz de la série 1011 avec 2, 3 et 4 cylindres. L'actionneur se fixe en lieu et place du solénoïde d'arrêt moteur et est directement relié au système de dosage de carburant de la pompe. Une réponse rapide et une très grande fiabilité en résulte lorsque l'actionneur est utilisé avec un boîtier de contrôle de vitesse électronique G.A.C. L'actionneur est disponible en tension 12 volts ou en tension 24 volts.

## SPECIFICATIONS

<b>Puissance absorbée</b>	Intensité nominale:	4 A sous 12 volts 2 A sous 24 volts
<b>Environnement</b>	Température de fonctionnement: Humidité relative:	- 40° à + 100 ° jusqu'à 100 %
<b>Encombrement</b>	Dimensions: Poids :	Diam 50 mm x 66,5 mm 0,68 Kg
<b>Montage</b>	En place du solénoïde d'arrêt stop moteur du moteur Deutz 1011.	