

## CARACTERISTIQUES

- Montage direct sur pompe injection Bosch taille A à la place du régulateur mécanique
- Contrôle de pompe jusqu'à 6 cylindres
- Étanche pour la protection de tringlerie et des composants électromagnétiques
- Se connecte directement à la crémaillère sans soufflet
- Comporte une commande manuelle de stop
- Temps de réponse de 35 milli-secondes
- Performances optimales pour pompe en ligne
- Sans entretien et sécurité positive
- Kit roulement disponible



L'actionneur intégral ACD 176 de G.A.C de conception rotative est étanche à l'environnement et se monte directement sur les pompes à injection Bosch de la série A avec crémaillère à gauche. L'actionneur remplace le régulateur mécanique et il est directement relié au système de la crémaillère de la pompe. Une réponse rapide et une très grande fiabilité en résulte lorsque l'actionneur est utilisé avec un boîtier de contrôle électronique de vitesse G.A.C. L'actionneur est disponible en tension 12 ou 24 volts avec son kit de montage KT 289 et son kit de roulement de pompe KT176A .

## SPECIFICATIONS

<b>Puissance absorbée</b>	Intensité nominale:	4 A sous 12 volts 2 A sous 24 volts
<b>Environnement</b>	Température de fonctionnement: Humidité relative:	-40° à + 95° jusqu'à 100 %
<b>Encombrement</b>	Dimensions: Poids :	196 x 107 x 109 mm 1,9 Kg
<b>Performances</b>	Force: Course:	27,5 N(maxi) 21 mm (maxi)
<b>Montage</b>	En place du régulateur mécanique avec un kit de roulement KT 176 A	